

# DECK FONDO AI SILOSSANI

DECORA SYSTEM 3.0



Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per finiture silossaniche. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro.

## Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati e prefabbricati in CLS.

## Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica, idrolavaggio e applicazione di primer ISOSAN.

## APPLICAZIONE

PENNELLO



### DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5 -6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua 10%-15% in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Aspetto:</b>	Opaco effetto Sabbiato
<b>Massa volumica:</b>	1,660 Kg/L +/- 0,03
<b>Residuo secco:</b>	72% +/- 2
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Resa:</b>	<b>Media:</b> con una mano 5-6 m <sup>2</sup> /Litro <b>Fine:</b> con una mano 6-7 m <sup>2</sup> /Litro
<b>Granulometria:</b>	<b>Media:</b> max 0,6 mm <b>Fine:</b> max 0,3 mm
<b>Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783):</b>	Classe V <sub>1</sub> (Alta): V=200 g/m <sup>2</sup> *24h, S <sub>d</sub> =0,13 m
<b>Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062):</b>	Classe W3 (Bassa): W=0,09 kg/(m <sup>2</sup> *h0,5)

**Confezioni:** Lt.15

## Colori disponibili:

BIANCO, Colori pastello  
COLLEZIONE 2000

## Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate con spessore massimo di 300 o 600 µm, in dispersione di resine acriliche e silossaniche

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue:  
Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

## Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it

