

DECK INTERIOR



Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per interno. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale per cartongesso.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

Confezioni: Lt.15 Lt.4

Colori disponibili:

BIANCO

Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate con spessore massimo di 600 µm, in dispersione di resine acriliche.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

APPLICAZIONE

PENNELLO



DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5 -6h
Diluizione:	Acqua, 10-15% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto:	Opaco effetto Sabbiato
Massa volumica:	1,670 Kg/L +/- 0,03
pH:	8-8,5
Resa:	<i>Con una mano:</i> 5-6 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Granulometria:	Max 0,6 mm

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

