

KALORFIX®

L'UNICO FISSATIVO TERMICO ISOLANTE E TRASPIRANTE
PER INTERNI ED ESTERNI



Basta muri umidi, freddi.
Basta muffe e umidità.

AUMENTA LA TEMPERATURA
DEI MURI DI 2/3°

CON MICROSFERE 3M



Uso Principale

Resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro per isolare ed ottenere un recupero termico di 2/3° C sui muri freddi e umidi. Ideale per interni ed esterni.

AUMENTA IL COMFORT DELLA TUA CASA - UMIDITÀ + CALORE E BENESSERE

Previene le macchie di muffa sul muro e aumenta di 2/3° la temperatura della parete trattata.

Modalità d'uso

Pulire i sottofondi da tutte le parti sfarinanti. Applicare **KALORFIX** direttamente sui muri da isolare, **SENZA DILUIRE**, con rullo o pennello. **KALORFIX** può essere colorato. Le pareti potranno essere poi pitturate con un'ottima pittura traspirante adattivata con il nostro prodotto **TERMIKA-MIX**.

- **RECUPERO TERMICO:** + 2/3° C.
- **SOTTOFONDI:** Si può applicare su qualsiasi sottofondo, assicurandosi che sia ben ancorato. Eventuali parti friabili andranno rimosse. Va bene anche su sottofondi a smalto e ceramica.
- **TEMPO DI ESSICCAZIONE:** 1/2 ore circa a seconda della temperatura.
- **FILM FINALE:** Trasparente opaco.
- **RESA:** ca. 10 mq. con 1 litro per mano (consigliamo di dare almeno due mani)
- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **ATTREZZI:** Pennello, rullo, SPRAY SYSTEM HVLP.
- **È SOVRAVERNICIABILE**
ed è colorabile con le normali paste all'acqua.
- **TEME IL GELO**, conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
- **PULIZIA:** con acqua calda.
- **CONFEZIONI:** 1 lt. - 5 lt. - 12 lt.
- **PRODOTTO CERTIFICATO**

TESTATO DA:



TECNOSTUK

BREVETTO N° 0001396925 DEL 20-12-2012

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 2015



TECNOSTUK

made in italy



KALORFIX è il prodotto ideale!!

A base di microsfere di vetro che conferiscono al prodotto:

- Caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed anticondensa.
- Crea una barriera **ISOLANTE** e **TERMICA** sui vostri muri.
- Isola in modo efficace prevenendo la formazione di umidità e muffe.
- Protegge i muri in profondità.
- Crea una barriera termica, in modo semplice, permettendo di recuperare 2/3° C e quindi di risparmiare sui costi di riscaldamento.
- È un prodotto ecologico.

KALORFIX è facilissimo da usare

Non va diluito, si applica a pennello o rullo, su sottofondi traspiranti e non traspiranti, sia all'interno che all'esterno, prima di pitturare.

Può essere dato anche su muri già pitturati perchè lascia un film finale trasparente opaco che non modificherà il colore.

Dopo il trattamento con **KALORFIX** la vostra casa sarà più confortevole, protetta dal freddo, dall'umidità e dalla calura estiva.

**"SENZA
KALORFIX"**



**"CON 2 MANI DI
KALORFIX"
DIFFERENZA + 2/3°**



TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 2015



made in italy

