

MURISOL W

Fondo murale all'acqua a base hydropliolite pigmentato per esterno-interno

CARATTERISTICHE

Primer murale, formulato con resine sintetiche disperse in acqua con particolare tecnologia a base di "Hydropliolite" che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante.

Garantisce omogeneità di assorbimenti e quindi finiture uniformi e ottima adesione per le pitture successive.

Per il tipo di resina e i particolari pigmenti lamellari in esso contenuti assicura una elevata traspirabilità, una maggiore resistenza del colore ed un risparmio di strati nel ciclo di pitturazione.

Il prodotto garantisce alta permeabilità al vapore e resistenza ai supporti alcalini.

COMPOSIZIONE

Prodotto pigmentato a base di resine sintetiche in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
COPRENZA	BUONA	
ADESIONE SU SUPPORTI EDILI	OTTIMA	
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	OTTIMA	
RESIDUO SECCO IN PESO	58-62%	PF25
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 5-8h; Completa 5 giorni	PF2

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
COPERTURA	80-90	PF11
PESO SPECIFICO	1350-1450 g/l	PF3

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Bianco AC16.

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità delle mazzette *Tucano*, *Spazio 100*, *Area 115* e *NCS*. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16. Tra una produzione e l'altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione.

IMPIEGO

Direttamente come strato preventivo su vecchie pitture, supporti alcalini quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo e fibrocemento in unico strato. Sovrapplicabile con idropitture acriliche, elastomeriche o silossaniche delle linee *K81* e *Fasadecap*.

ATTREZZI

Pennello, Rullo, Spruzzo.

DILUIZIONE

30-40% in volume con acqua

RESA

8-10 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

MURISOL W

Fondo murale all'acqua a base hydropliolite pigmentato
per esterno-interno

VOCE

DI CAPITOLATO

AVVERTENZE

Primer consolidante pigmentato a base di resine disperse in acqua con tecnologia a base di "Hydropliolite" da applicare direttamente come strato preventivo su vecchie pitture, supporti alcalini quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo, fibrocemento in unico strato con un consumo medio di 110 ml/m². Compatibile con idropitture acriliche e silossaniche.

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.