SCHEDA TECNICA

RINNOVA

Olio rigenerante protettivo

CARATTERISTICHE

Olio incolore rigenerante protettivo per esterno. Recupera l'aspetto estetico iniziale dei manufatti esposti all'esterno restituendo loro l'aspetto originale, rinnovando la vernice consumata superficialmente dall'esposizione al sole e agli agenti atmosferici in genere. È caratterizzato da estrema facilità di applicazione in fase di manutenzione. Il trattamento con *Rinnova*, se fatto annualmente, prolunga notevolmente la durata della vernice applicata.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI	OTTIMA	
RESIDUO SECCO IN PESO	36-40 %	Interno PF25
ESSICCAZIONE	Completa 8 h	Interno PF2

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	800-900 g/l	Interno PF3

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Incolore.

IMPIEGO

Si usa per rinvigorire la superficie di vernici e smalti con periodiche manutenzioni quando il film comincia ad opacizzarsi e sfarinare, prima che intervengano fenomeni di screpolature o di distacco. Prima di applicare *Rinnova* pulire la superficie da trattare in modo da rimuovere lo sporco e la polvere.
Si applica pronto all'uso stendendolo a straccio o a pennello e dopo asportando la parte in eccesso con panno. Il prodotto deve essere applicato a strati sottili per evitare che la superficie rimanga sempre morbida e appiccicosa.
Idoneo per superfici non calpestabili.

ATTREZZI

Straccio.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

RESA

20-30 m^2/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

VOCE DI CAPITOLATO

Olio incolore rigenerante protettivo per esterno da utilizzare in fase di manutenzione su superfici trattate con vernici o smalti in fase solvente o idrodiluibili.

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.
I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.

CAP ARREGHINI SpA 30026 PORTOGRUARO/VE Viale Pordenone, 80 Tel.0421 278111 Fax 0421 75498/ 0421 278115
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001