

PLIOFLEX SOLVENT

Fissativo alla Pliolite® Trasparente

ALTISSIMA PENETRAZIONE
OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI



Fissativo trasparente a base di Pliolite®, di ottima resistenza agli alcali. È particolarmente indicato su intonaci vecchi ed altamente sfarinanti, in quanto rinforza l'intonaco e lo rende solido e compatto, e su intonaci rappezzati vecchio/nuovi e con vecchie pitturazioni, per uniformare gli assorbimenti. È consigliabile sempre per esterni.

Tipo di supporto:

intonaci vecchi, vecchie pitturazioni, opere murarie di ogni tipo, pannelli in CLS, fibrocemento.

Preparazione:

Muri nuovi: attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmanti.

Muri vecchi: tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate.

APPLICAZIONE



PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	8-12 ore
Diluizione:	PRONTO USO
Aspetto:	TRASPARENTE
Massa volumica:	0,870 kg/L +/- 0,015
Resa:	Con una mano: 8-10 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto

Confezioni: Lt.25 Lt.5 Lt.1

Composizione:

tipo di legante: resine acriliche plastificate.

Tipo di solvente: solventi alifatici (acquaragia) ed aromatici alto bollenti (solvente nafta).

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società